

PHP: Běží v TV

Dnes jsem z nudy vytvořil skript, který zjišťuje aktuální program v televizi. Je velice jednoduchý, ale snad se někomu bude hodit. ☒

Skript pracuje na jednoduchém principu, podle kódu, který je vypisován na zdrojové stránce.

```
<td>
<div class="tvprogress">
<p><span>18:30-18:56</strong></p>
<div><div style="width:140px"></div></div>
<p><span class="running">Právě běží:</span> Guinnessův svět rekordů </p>
</div> </td>
<td>
<div class="tvprogress">
<p><span>18:00-18:55</strong></p>
<div><div style="width:148px"></div></div>
<p><span class="running">Právě běží:</span> Profil - Jan Kaplický </p>
</div> </td>
<td>
<div class="tvprogress">
<p><span>18:50-19:30</strong></p>
<div><div style="width:16px"></div></div>
<p><span class="running">Právě běží:</span> Ulice (101) </p>
</div> </td>
<td>
<div class="tvprogress">
<p><span>18:50-18:55</strong></p>
<div><div style="width:122px"></div></div>
<p><span class="running">Právě běží:</span> Minuty regionu </p>
</div> </td>
```

Zdrojová stránka je na adrese. <http://zpravy.atlas.cz/tv/> Když víme toto můžeme napsat regulární výraz který nám vytáhne jen potřebné.

```
$nahrad = '<p><span class="running">Právě běží:</span>(.*?)</p>';
```

Funkcí **preg_match_all** vytáhneme ze zdrojového kódu stránky, to co běží, a pak jen do proměnných přiřadíme správné položky pole.

```
$count = preg_match_all("!$nahrad!", $tv, $nalez);
```

Konečné použití může být třeba takovéto:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
<title>Co jde v TV | Jur4 script</title>
</head>
<body>

<h1>Právě jde v TV</h1>

<p><b>ČT1</b>:<?php echo $ct1; ?></p>
<p><b>ČT2</b>:<?php echo $ct2; ?></p>
<p><b>Nova</b>:<?php echo $nova; ?></p>
<p><b>Prima</b>:<?php echo $prima; ?></p>

</body></html>
```

Info:

- [Vyzkoušej!](#)
- [Stahuj!](#)